



UTO

UTO OG200 - Metallic Silver

Réf. OG200-MS

2 499,00 €

Le OG200 est un vélo électrique biplace pensé pour partager la route à deux, avec confort et stabilité, pour les trajets quotidiens urbains et familiaux. Capacité de charge maximale de 200 kg (conducteur, passager et bagages).

Description

Un vélo électrique pour deux

Le OG200 est pensé pour partager la route à deux, avec confort et stabilité, pour les trajets quotidiens urbains et familiaux. Capacité de charge maximale de 200 kg incluant conducteur, passager(s) et bagages.

Motorisation & batterie

- Moteur BAFANG® H550 roue arrière, 250 W nominal / 600 W maximal, couple 60 N.m
- Batterie BAFANG® 48V 15Ah 720Wh, amovible, sécurisée par serrure à clé
- Autonomie jusqu'à 80 km selon conditions d'utilisation
- 1.000 cycles de charge, 5 heures de recharge
- Capteur de rotation avec aide au démarrage jusqu'à 6 km/h
- Vitesse maximale assistée : 25 km/h

Châssis & suspension

- Cadre aluminium, soudures mastiquées
- Fourche suspendue avec double amortisseur arrière
- Jantes aluminium 20"
- Pneus SCHWALBE® Super Moto-X 4.0 avec protection

Freinage & transmission

- Freins hydrauliques à disque TEKTRO® HD-E3940, 4 pistons (203 mm avant / 180 mm arrière)
- Dérailleur SHIMANO® Tourney 7V, 7 vitesses, passage manuel

Équipements de sécurité

- Éclairage avant 60 lux, allumage automatique
- Éclairage arrière SPANNINGA® avec signal de freinage
- Bandes réfléchissantes intégrées
- Miroir convexe intégré au guidon central

- Béquille centrale type scooter

Confort & transport

- Selle longue type scooter pour deux personnes (selle standard : 1,55 à 1,90 m)
- Cale-pieds arrière pliables
- Guidon incurvé
- Porte-bagages avant MIK® : 10 kg max
- Porte-bagages arrière MIK® HD : 27 kg max
- Poids total : 34 kg

Certifications

Conforme aux normes EN15194 et EN17860. Assemblé en France. Garantie cadre 5 ans. Autorisation pistes cyclables (assistance limitée à 25 km/h).

Caractéristiques

Cadre	Aluminium, soudures mastiquées
Motorisation	BAFANG® H550 roue arrière, 250 W nominal / 600 W maximal, couple 60 N.m
Batterie	BAFANG® 48V 15Ah 720Wh, amovible, sécurisée par serrure à clé
Roues	Jantes aluminium 20"
Fourches	Suspendue avec double amortisseur arrière
Pneus	SCHWALBE® Super Moto-X 4.0
Freins	Hydrauliques à disque TEKTRO® HD-E3940, 4 pistons (203 mm avant / 180 mm arrière)
Dérailleur arrière	SHIMANO® Tourney 7V

Galerie

